

CATÁLOGO GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Resistencia a la abrasión Resistance to surface abrasion	EN ISO 10545-7 PEI IV-V
	Resistencia a la helada Frost resistance	EN ISO 10545-12
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
	Resistencia a la flexión Bending strenght	EN ISO 10545-4 >23N/mm ²
	Antideslizante OUT Antislip OUT	Deslizamiento EN 16165 Clase 3
	Antideslizante OUT Antislip OUT	EN 16165 R11
	Antideslizante OUT Antislip OUT	EN 16165 Clase C
	Resistencia a las manchas Stain resistance	EN ISO 10545-14 5
	Resistencia química Chemical resistance	EN ISO 10545-13 GA/GLA/GHA
	Resistencia al rayado OUT Scratch resistance OUT	UNE 67101 9
	Absorción de agua Water absortion	EN ISO 10545-3 <0,5%
	Resistencia al fuego Fire resistance	CLASE A1fl Sin necesidad de ensayo (Decisión 96/603/ECC Modificada)
	Resistencia al impacto Impact resistance	EN ISO 10545-5
	Tolerancia dimensional Dimensional tolerance	✓

CATÁLOGO GENERAL

VENTAJAS GRES PORCELÁNICO



Resistencia a la flexión
Bending strength



Resistencia a la helada
Frost resistance



Ecológico
Ecological



Continuidad visual
Visual continuity



Resistencia química
Chemical resistance



Ignífugo
Fire resistance



Máxima resistencia al fuego y al calor
Maximum fire and heat resistance



Resistencia al rayado
Scratch resistance



Color duradero
Durable colour



Fácil limpieza y mínimo mantenimiento
Easy to clean and minimum maintenance



Resistencia al choque térmico
Thermal impact resistance



Antiestático
Antistatic



Multiformato
Multi-format



Resistencia al impacto
Impact resistance



Resistencia a la abrasión
Abrasion resistance



Baja absorción
Low absorption



Piezas especiales
Special pieces



Larga vida útil
Long service live



Resistencia al desgaste
Wear resistance



Durabilidad
Durability



Resistencia a los rayos UV
UV resistance



Resistencia a las manchas
Stain resistance



Fácil colocación
Easy to install



Antideslizante para exteriores
Non-slip for outdoor use



Excelente aislamiento térmico
Improved thermal insulation

CATÁLOGO BLOCK25



Facilidad de instalación



Alta resistencia



Ahorro de tiempo y costos



Base estable para cerámica



Compatibilidad perfecta

CATÁLOGO PLOTS



Resistencia peso del mobiliario y tráfico personal
Resistance to furniture and personal traffic



Drenaje agua fluvial y limpieza
Rainwater drainage and cleaning



Fácil acceso al soporte y instalaciones ocultas
Easy access to support and concealed installations


CATÁLOGO PACKING




piezas / caja
pieces / box



m² / caja
sqm / box



kg / caja
kg / box



m² / pallet
sqm / pallet



tamaño pallet
pallet size

CATÁLOGO GENERAL



Tamaño de la base
Tile size



Piezas y bases de exterior Clase 3
Outdoor pieces and tiles Class 3



Piezas y bases de interior R9
Indoor pieces and tiles R9

MONOBLOCK

Fabricado de una pieza, sin pegado
Made in one piece, not glued



Porcentaje de desbordamiento
Percentage of overflow



Antideslizante Clase 1
Non-slip Class 1



5 % desborde



Imágen de apoyo

60x120cm 23.6"x47.2"

Tamaño en centímetros
Size in centimetres



Piezas y bases de interior Clase 1
Indoor pieces and tiles Class 1



Bases rectificadas
Rectified tiles



Sistema con goma de amortiguación
Rubber cushioning system



Esmaltado a 3 caras
Enamelled on 3 sides



Antideslizante Clase 3
Non-slip Class 3

60x120cm 23.6"x47.2"

Tamaño en pulgadas
Size in inches



Piezas y bases de exterior R11
Outdoor pieces and tiles R11



Grosor de la base
Tile thickness



Patente mundial de la pieza
Worldwide patent of the piece



Esmaltado superior
Fully Glazed



Grosor lateral peldaño
Step side thickness

WEB CERÁMICA MAYOR



Diseña tu espacio (SIMULADOR 3D)



Scroll



Play (VÍDEOS)



Sostenibilidad |
50% material reciclado



Agenda 2023 |
Evitamos la emisión de partículas
a la atmósfera



100% del agua utilizada
es reincorporada al proceso



Empleo de placas solares
para evitar toneladas de CO2



100% material reciclado



Packing sostenible y reutilizable